


**Exercice 1 (10 points)**


**Partie I-** Dans le système représenté sur la figure 1-a, la tige de longueur  $L$  est sans masse. Son extrémité peut osciller sans frottement autour d'un axe passant par  $O$ . La masse  $m$  fixée à l'autre extrémité de la tige est reliée à un bâti  $B_2$  par un ressort de raideur  $k_0$ . Le milieu de la tige est relié par a un bâti fixe  $B_1$  par un amortisseur de coefficient de frottement visqueux  $\alpha$ .



1- Etablir l'équation du mouvement.

2- On suppose qu'au bout de 4 pseudos périodes, l'amplitude initiale de vibrations est diminuée de 40%. Si la période des oscillations est égale 0,6 s, calculer le facteur d'amortissement  $\delta$ .

**Partie II-** Le bâti  $B_2$  est maintenant soumis à un déplacement horizontal sinusoïdal (figure 1-b), son déplacement est donné par  $S(t) = S_0 \cos \omega t$




1- Ecrire l'équation du mouvement.

2- Donner l'expression de l'amplitude des oscillations en fonction de  $\omega$ .

**Exercice 2 (10 points)**

**Partie I-** Dans le système précédent. On remplace l'amortisseur par un ressort de constante de raideur  $k_1$  et on insère entre le ressort  $k_0$  et le bâti  $B_2$ , un oscillateur constitué d'une masse  $M$  et un ressort de constante de raideur  $k_2$ , pour former un système à deux degrés de liberté (figure 2-a). Le mouvement de la masse  $M$  est repéré par la coordonnée  $x_2$ ,




1- En posant :  $m = M$ ,  $k_1 = 4k$ ,  $k_2 = 2k$ ,  $\frac{mg}{L} = k$ , et  $x_1 = L\theta$ ; Montrer que les équations du mouvement

s'écrivent: 
$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 + 2kx_1 + k_0(x_1 - x_2) = 0 \\ m\ddot{x}_2 + 2kx_2 + k_0(x_2 - x_1) = 0 \end{cases}$$

2- Calculer les pulsations propres de ce système et écrire les solutions générales  $x_1(t)$  et  $x_2(t)$ .

**Partie II-** On applique une force sinusoïdale horizontale ( $F(t) = f_0 \sin \omega t$ ) sur la masse  $M$  (figure 2-b).



1- Etablir les équations du mouvement en  $x_1$  et  $x_2$ .

2- Donner le schéma électrique équivalent.

**Exercice 1****Partie 1 :**

$$1) \quad E_c = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 \quad (0.5) \quad E_p = \frac{1}{2} k_0 l^2 \theta^2 + m g \frac{l}{2} \theta^2 \quad (1) \quad D = \frac{1}{2} \alpha \left( \frac{l}{2} \theta \right)^2 \quad (1)$$

$$L = E_c - E_p = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} \left( k_0 l^2 + m g \frac{l}{2} \right) \theta^2$$

L'équation de Lagrange :

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = - \frac{\partial D}{\partial \dot{\theta}} \quad (0.25)$$

L'équation de mouvement :

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{4m} \dot{\theta} + \left( \frac{k_0}{m} + \frac{g}{l} \right) \theta = 0 \quad (1)$$

$$\delta = \frac{\alpha}{8m} \quad (0.25) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k_0}{m} + \frac{g}{l}} \quad (0.25)$$

2) Le décrément logarithmique

$$D = \frac{1}{n} \ln \left( \frac{X_0}{X_n} \right) \quad \text{ici } n = 4 \rightarrow D = \frac{1}{4} \ln \left( \frac{100}{100 - 40} \right) = 0.128 \quad (1)$$

Le facteur d'amortissement

$$\delta = \frac{D}{T_a} = \frac{0.128}{0.6} = 0.212 \text{ s}^{-1} \quad (0.5)$$

**Partie 2 :**1) L'amplitude des oscillations **en régime permanent**:**Système 1 (affiché dans le sujet)**

L'équation de Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = - \frac{\partial D}{\partial \dot{\theta}} \quad (0.25)$$

$$E_c = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 \quad (0.25) \quad E_p = \frac{1}{2} k_1 \left( \frac{l}{2} \theta \right)^2 + m g \frac{l}{2} \theta^2 + \frac{1}{2} k_0 (l\theta - s)^2 \quad (1)$$

L'équation de mouvement :

$$\ddot{\theta} + \left( \frac{k_1}{4m} + \frac{k_0}{m} + \frac{g}{l} \right) \theta = \frac{k_0 s_0}{m l} \cos \omega t \quad (1) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k_1}{4m} + \frac{k_0}{m} + \frac{g}{l}} \quad (0.5)$$


$$\theta(t) = \theta_H(t) + \theta_p(t)$$

$$\theta_H(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) \quad \omega_0: \text{ pulsation propre}$$


$$\theta_p(t) = \Theta \cos(\omega t + \Phi) \quad \omega: \text{ pulsation d'excitation}$$

2) La solution

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) + \Theta \cos(\omega t + \Phi) \quad (0.5) \quad \text{avec } \Theta = \frac{k_0 s_0}{m l} \cdot \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)} \quad (0.5)$$



Le système (2) (celui qui était prévu et communiqué à certaines sections lors de l'examen)



1) L'équation de Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = - \frac{\partial D}{\partial \theta} \quad (0.25)$$

$$E_c = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 \quad (0.25) \quad E_p = mg \frac{l}{2} \theta^2 + \frac{1}{2} k_0 (l\theta - s)^2 \quad (1) \quad D = \frac{1}{2} \alpha \left( \frac{l}{2} \dot{\theta} \right)^2 \quad (0.5)$$

L'équation de mouvement :

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{4m} \dot{\theta} + \left( \frac{k_0}{m} + \frac{g}{l} \right) \theta = \frac{k_0 s_0}{ml} \cos \omega t \quad (1)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_0}{m} + \frac{g}{l}}, \quad \delta = \frac{\alpha}{8m} : \quad (0.5)$$

$$\theta(t) = \theta_H(t) + \theta_p(t)$$

$$\theta_H(t) = A e^{-\delta t} \cos(\omega_0 t + \phi) \rightarrow 0 \text{ en régime permanent}$$

$$\theta_p(t) = \Theta \cos(\omega t + \Phi)$$

2) L'amplitude en régime permanent

$$\theta(t) = \Theta \cos(\omega t + \Phi)$$

$$\text{avec } \Theta = \frac{k_0 s_0}{ml} \cdot \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}} \quad (0.5)$$

Les deux traitements sont acceptés en correction (ou l'un ou l'autre)

## Exercice 2 :

Partie 1 :

1) Les équations de mouvement

$$E_c = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} M \dot{x}_2^2 \quad (0.5) \quad E_p = \frac{1}{2} k_1 \left( \frac{l}{2} \theta \right)^2 + mg \frac{l}{2} \theta^2 + \frac{1}{2} k_0 (l\theta - x_2)^2 + \frac{1}{2} k_2 x_2^2 \quad (1)$$

$$x_1 = l\theta \quad k_1 = 4k \quad k_2 = k \quad \frac{mg}{l} = k \quad M = m$$

$$E_c = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}M\dot{x}_2^2 \quad E_p = \frac{1}{2}\frac{k_1}{4}x_1^2 + \frac{1}{2}\frac{mg}{l}x_1^2 + \frac{1}{2}k_0(x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2$$

$$E_c = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 \quad (0.5) \quad E_p = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}k_0(x_1 - x_2)^2 + kx_2^2 \quad (1)$$

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 - kx_1^2 - \frac{1}{2}k_0(x_1 - x_2)^2 - kx_2^2$$

Les équations de mouvement :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_2} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m\ddot{x}_1 + 2kx_1 + k_0(x_1 - x_2) = 0 \quad (1) \quad (0.5) \\ m\ddot{x}_2 + 2kx_2 + k_0(x_2 - x_1) = 0 \quad (2) \quad (0.5) \end{cases}$$

3) Les pulsations propres :

Système symétrique ; on effectue le changement de variables

$$\begin{cases} X_1 = x_1 + x_2 \\ X_2 = x_1 - x_2 \end{cases} \quad (0.5)$$

$$\begin{cases} (1) + (2): \quad m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) + 2k(x_1 + x_2) = 0 \rightarrow X_1 + \frac{2k}{m}X_1 = 0 \quad (0.5) \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad (0.5) \\ (1) - (2): \quad m(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) + 2k(x_1 - x_2) + 2k_0(x_1 - x_2) = 0 \quad (0.5) \rightarrow X_2 + \frac{2k + 2k_0}{m}X_2 = 0 \rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{2k + 2k_0}{m}} \quad (0.5) \end{cases}$$

$$X_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$X_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\begin{cases} X_1 = x_1 + x_2 \\ X_2 = x_1 - x_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2) = \frac{1}{2}(A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)) \quad (0.5) \\ x_2 = \frac{1}{2}(X_1 - X_2) = \frac{1}{2}(A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) - A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)) \quad (0.5) \end{cases}$$

**Partie 2 :**

1) Les équations de mouvement :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_2} = F(t) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m\ddot{x}_1 + 2kx_1 + k_0(x_1 - x_2) = 0 \quad (0.5) \\ m\ddot{x}_2 + 2kx_2 + k_0(x_2 - x_1) = F_0 \cos \omega t \quad (0.5) \end{cases}$$

2) Les équations électriques

$$\begin{cases} L\ddot{q}_1 + \frac{2q_1}{C} + \frac{1}{C_0}(q_1 - q_2) = 0 \\ L\ddot{q}_2 + \frac{2}{C}q_2 + \frac{1}{C_0}(q_2 - q_1) = e_0 \cos \omega t \end{cases} \quad (0.5)$$

Système à 2DDL ; donc deux mailles

Elément de couplage  $C_0$

Le schéma (1)

